



Specyfikacja Ledvance LED Trunking  
Trusys Uniwersalny Aluminium  
Valkoinen 75W 12220lm 180D - 840  
Zimna Biel | Dali Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Numer artykułu   | 258006                                |
| EAN              | 4099854496929                         |
| Kod Producenta   | 4099854496929                         |
| Producent        | Ledvance                              |
| Nazwa producenta | TRUSYS UNIV P 75W 840 VW OP DALI LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                                 |
| Żywotność (h)    | 120000                                |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 2x58                               |
| Moc (W)                   | 75W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Tak, Dali                          |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Kolorur        | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 12220lm                            |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 163                         |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 180                         |
| Power factor                | >0.90                       |
| Rodzaj produktu             | Liniowe systemy oświetlenia |

## Fixture Information

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Montaż                | Łączenie trunkingowe  |
| Stopień ochrony IP    | IP20                  |
| Operating Temperature | -20 to +40            |
| Obudowa               | Aluminium             |
| Kolor Oprawy          | Biały                 |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                   |
| Seria                 | TRUSYS UNIVERSAL DALI |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1504 |
| Szerokość (mm) | 68   |
| Wysokość (mm)  | 35   |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|