



Specyfikacja Dotlux Oświetlenie  
szynowe LED Insert Linea Track  
Czarny 60W 9552lm 80D - 930 Ciepła  
Biel | 150cm - UGR <19 - Najlepsze  
Renderowanie Kolorów

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 262990                                                                      |
| EAN              | 4255678601295                                                               |
| Producent        | Dotlux                                                                      |
| Nazwa producenta | DOTLUX LED luminaire insert LINEAtrack-ugr<19 1500mm 42-60W 3000K black 80° |
| Gwarancja        | 5 lat                                                                       |
| Żywotność (h)    | 100000                                                                      |

## Informacje techniczne

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED               |
| Moc (W)                     | 60W                                    |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                                |
| Ściemnianie                 | Nie                                    |
| Kod Koloru                  | 930 Ciepły Biały                       |
| Kolor światła               | 3000 Ciepły Biały                      |
| Oddawanie barw (Ra)         | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                                  |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                       |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 9552lm                                 |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 165                                    |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Oświetlenie awaryjne        | Nie                     |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 80                      |
| Power factor                | >0.95                   |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED szynowe |

## Fixture Information

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Montaż                 | Montaż szynowy |
| Operating Temperature  | -20 to +40     |
| Stopień ochrony IP     | IP20           |
| Impact Protection (IK) | IK06 - 1 dźuł  |
| Obudowa                | Aluminium      |
| Kolor Oprawy           | Czarny         |
| Klosz                  | Plastik        |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1504 |
| Szerokość (mm) | 64   |
| Wysokość (mm)  | 62   |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|