



Specyfikacja Philips LED Highbay  
CoreLine Aluminium Szary 105W  
20000lm 55D - 840 Zimna Biel | IP66

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Numer artykułu   | 255184                        |
| EAN              | 8721103306418                 |
| Kod Producenta   | 8721103306418                 |
| Producent        | Philips                       |
| Nazwa producenta | BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB |
| Gwarancja        | 5 lat                         |
| Żywotność (h)    | 100000                        |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)                | 400                                |
| Moc (W)                     | 105W                               |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Kod Koloru                  | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła               | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor                   |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 55                                 |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 20000lm                 |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 190.5                   |
| Power factor                | >0.95                   |
| Oświetlenie awaryjne        | Nie                     |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Highbay |

## Fixture Information

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Montaż                 | Natynkowe, Sufit |
| Połączenie oprawy      | Inne             |
| Stopień ochrony IP     | IP66             |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli   |
| Operating Temperature  | -40 to +50       |
| Kolor Oprawy           | Szary            |
| Obudowa                | Aluminium        |
| Seria                  | CoreLine         |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 95  |
| Średnica (mm) | 350 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|